



Consolle di bordo

Power Monitor 10": Monitor grafico

- Tipo: 10.4" TFTmonitor
- Risoluzione: 640x480, 65.535 colori
- Alimentazione: 12, 32V
- Case: fusione di alluminio: 330L * 45W * 280H mm
- Peso: 3Kg
- Interfaccia LVDS
- Tastiera integrata

Certificazioni

- IP65, CE, e3, vibrazioni
- Umidità relativa: 90% no cond.
- Temperatura d'esercizio: -10°C / +45°C



SmartViewer 7": Monitor grafico touch screen



- Tipo: 7" TFT LCD, 16:9 con touch-screen
- Risoluzione: 800x480, 262000/16M colori
- Alimentazione: 8 - 32 Vdc
- Dimensioni: 24,5W * 14,88H * 3,5D mm
- Peso: 1 Kg
- Interfacce: video LVD, USB, jack per auricolare
- N°6 Led programmabili, N°9 tasti programmabili, tastierino alfanumerico
- Assorbimento: < 10W
- Opzioni: SD card; Lettore contact less; Speaker; Microfono

Certificazioni

- CE, e3, E3, IP 65
- Umidità relativa: 90% no cond.
- Temperatura d'esercizio: -30°C / +65°C

PUI : Consolle alfanumerica

- Case: metallico L210 x H85 x P50
- LCD: 4 righe x 20 caratteri (dim: 4x12cm oppure 2,5 x 7,5cm) retroilluminato
- Led di stato: 2 (uno rosso ed uno verde)
- Tasti funzione alfanumerici: 19 di cui 4 programmabili
- Supporto: Fissato su perni laterali per rotazione su asse orizzontale
- Interfaccia con l'unità di bordo: RS232 oppure RS485
- Buzzer di allarme: opzionale
- Microfono per ascolto silente: opzionale
- Interfaccia smart card con protocollo T0: opzionale

Certificazioni

- IP42, CE, e3, vibrazioni
- Umidità relativa: 90% no cond.
- Temperatura operativa: -20 + 70
- Temperatura d'esercizio: -10°C / +45°C



Power Monitor 8": Monitor grafico touch-screen



- Tipo: 8" TFT LCD (4:3)
- Risoluzione: 640x480 - 800x600, 262.144 colori
- Alimentazione : 11 - 24 V, 1A
- Tensione operativa: 12V
- Case: alluminio 40L * 228W * 164H mm
- Peso: 1200 Kg
- Interfaccia touch-screen
- Assorbimento: < 10W
- Formato video: NTSC e PAL

Certificazioni

- CE
- Temperatura operativa: -5°C / +65°C
- E3